

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning

Produktens form	: Blandning
Handelsnamn	: Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant
Produktkod	: 6414

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Industriell/yrkesmässig användning spec	: Endast för professionellt bruk
Användning av ämnet eller beredningen	: Fenolföreningar Desinfektionsmedel

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare:

STERIS Corporation
P.O. Box 147, St Louis, MO 63166, USA
Telefon för information: 1-800-444-9009 (kundservice-Scientific Products)
US Emergency Telefon No.1-314-535-1395 (STERIS) 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Supplier:

STERIS Ireland Limited
IDA Business and Technology Park
Tullamore
County Offaly
R35 X865
Ireland.
Produkt / Teknisk information Tel nr: +44 (0) 116 276 8636
Email: asksteris_msds@steris.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +44 (0) 1895 622 639

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
Carc. 2	H351
Repr. 2	H361
Aquatic Chronic 2	H411

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

2.2. Märkningsuppgifter
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram för faror (CLP) :



GHS05

GHS09

GHS08

Signalord (CLP) : Fara

Farohänvisningar (CLP) :

- H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
- H351 - Misstänks kunna orsaka cancer
- H361 - Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
- H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
- P260 - Inandas inte dimma, sprej, ångor
- P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P308+P313 – Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P405 - Förvaras inlåst.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till Följa tillämpliga lokala, nationella och internationella bestämmelser

2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämne

Gäller inte

3.2. Blandning

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
2-Phenylphenol	(CAS nr) 90-43-7 (EC nr) 201-993-5 (Index nr) 604-020-00-6	5 - 10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400
o-Benzyl-p-chlorophenol	(CAS nr) 120-32-1 (EC nr) 204-385-8 (Index nr) Self Classified	5 - 10	Carc. 2, H351 Repr. 2, 361f Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 1, H410
Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts	(CAS nr) 68439-57-6 (EC nr) 270-407-8;931-534-0 (REACH nr) 01-2119513401-57-0024	3 - 7	Aquatic Chronic 3, H412
Kaliumhydroxid	(CAS nr) 1310-58-3 (EC nr) 215-181-3 (Index nr) 019-002-00-8 (REACH nr) 01-2119487136-33-0057	3 - 7	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1A, H314
Isopropyl alcohol	(CAS nr) 67-63-0 (EC nr) 200-661-7 (Index nr) 603-117-00-0 (REACH nr) 01-2119457558-25-0094	1 - 5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Sodium xylene sulfonate	(CAS nr) 1300-72-7 (EC nr) 215-090-9 (REACH nr) 01-2119513350-56-0007	1 - 2	Eye Irrit. 2, H319
Fosforsyra	(CAS nr) 7664-38-2 (EC nr) 231-633-2 (Index nr) 015-011-00-6 (REACH nr) 01-2119485924-24-0098	0,5 - 1,5	Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 Skin Corr. 1B, H314

Ordalydelse av H-meningar: se under avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Första hjälpen allmän : Ge aldrig en medvetslös person att äta. Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten)
- Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om den skadade inte andas, ge konstgjord andning. Tillkalla genast läkare
- Första hjälpen efter hudkontakt : Omedelbart spola huden i rikligt med vatten i minst 15 minuter. Uppsök omedelbart läkare om andningsproblemen kvarstår
- Första hjälpen efter kontakt med ögonen : vid kontakt med ögonen skall dem vid öppnade ögonlock spolas omedelbart med mycket flyttande vatten under 10 till 15 minuter och ögonläkare uppsökas. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare vid oklarheter eller om symtom uppträder
- Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Framkalla INGA kräkning. Ge vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande/alert. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom/skador : Frätande för ögonen och huden. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
- Symptom/skador efter hudkontakt : Kraftigt hudretande. Effekter av hudkontakt kan vara: irritation och bränna känsla
- Symptom/skador efter kontakt med ögonen : Orsakar allvarliga ögonskador

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Använt lämpligt media för att ringa in branden. Skum. Torrt pulver. CO2. Vattenridå. Sand

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Ingen självupprätthållande förbränning
Farliga sönderdelningsprodukter i händelse av brand : Termisk sönderdelning alstrar: Rök. Kolmonoxid. CO₂. Kväveoxider

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner : Lakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Låt inte (överblivet) släckningsvatten komma ut i omgivningen. Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare
Skydd under brandbekämpning : Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Undvik inandning av rök, ångor. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Avlägsna antändningskällor

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. För ytterligare information se avsnitt 8: Begränsning av exponeringen-kontroller och personligt skydd
Planeringar för nödfall : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Evakuera överflödigt personal

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning
Planeringar för nödfall : Ventilera området

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Vara giftig för marint liv. Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i avlopp eller vattentäcker. Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. Samla upp spill. Förvaras åtskilt från andra material. Neutralisera noggrant med valfri svag syra och spola ut resten med rikligt med vatten. Konsultera farligt avfall entreprenör för omhändertagande av stora mängder

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8. Exponeringsbegränsning och personliga skyddsåtgärder

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Försiktighetsmått för säker hantering : Läs etiketten före användning. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra ångbildning. Gas/rök/ånga/spray får inte inandas.
Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna grundligt efter användning. akta på renhet och ordning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder : Tvättställ och vatten för rengöring av ögonen och huden borde vara tillgänglig. Sörj för tillräcklig ventilation. Följ jordningsrutiner för att undvika statisk elektricitet. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Följ rådande bestämmelser
Lagringsvillkor : Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras frostsäkert. Behållaren ska vara väl tillsluten. Vi tillfrysning, tina och blanda ordentligt före användning
Oförenliga material : Starkt oxidationsmedel
Lagringsplats : Förvaras på torr, kall, väl ventilerad plats
Särskilda föreskrifter för förpackningen : Korrekt etiketterad (korrekt märkt)

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Fosforsyra (7664-38-2)		
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³
USA IDLH	US IDLH (mg/m ³)	1000 mg/m ³

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Fosforsyra (7664-38-2)		
USA NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1 mg/m ³
USA NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	3 mg/m ³
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	2 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	1 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	3 mg/m ³

Isopropyl alcohol (67-63-0)		
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
USA IDLH	US IDLH (ppm)	2000 ppm (10% LEL)
USA NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
USA NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	400 ppm
USA NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	1225 mg/m ³
USA NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	500 ppm
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	999 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	400 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	1250 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	500 ppm
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	350 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	150 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	250 ppm

Kaliumhydroxid (1310-58-3)		
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH Ceiling (mg/m ³)	2 mg/m ³
USA NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (mg/m ³)	2 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	2 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	1 mg/m ³
Sverige	takgränsvärde (TGV) (mg/m ³)	2 mg/m ³

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

: Se till att ventileras ordentligt. Ögontvättar för olycksfall samt nödduschar bör finnas i omedelbar närhet av varje potentiell exponering

Personlig skyddsutrustning

: Personlig skyddsutrustning skall väljas baserat på de förhållanden under vilka den här produkten hanteras eller används. Följande piktogram representerar de minimikrav för personlig skyddsutrustning. Skyddsklädsel. Handskar. Tätslutande skyddsglasögon



Handskydd

: Bär gummihandskar

Skyddsglasögon

: Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon

Hudskydd

: Använd lämpliga skyddskläder

Andningsskydd

: Arbeta i väl ventilerade lokaler eller med andningsfilter. Använd godkänd mask

Annan information

: Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd

: Vätska

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Utseende	: Rensa
Färg	: Bärnsten till rött
Lukt	: Viss lukt känns. Karaktäristisk
Luktgräns	: Inga data tillgängliga
pH	: ca. 12
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)	: Inga data tillgängliga
Smältpunkt	: Inga data tillgängliga
Fryspunkt	: Inga data tillgängliga
Kokpunkt	: Inga data tillgängliga
Flampunkt	: 58 °C (137 °F)
Självtändningstemperatur	: Inga data tillgängliga
Sönderfalltemperatur	: Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas)	: Brandfarlig vätska och ånga
Ångtryck	: Inga data tillgängliga
Relativ ångdensitet vid 20 °C	: Inga data tillgängliga
Relativ densitet	: Inga data tillgängliga
Densitet	: ca. 1,1 Specifik Densitet
Löslighet	: Vatten: Helt löslig
Log Pow	: Inga data tillgängliga
Log Kow	: Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk	: Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk	: Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper	: Inga data tillgängliga
Brandfrämjande egenskaper	: Inga data tillgängliga
Explosionsgränser	: Inga data tillgängliga

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Termisk sönderdelning alstrar: Frätande ångor

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala användningsförhållanden. Rekommenderad lagringstemperatur

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ej fastslaget

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förvaras svalt och torrt. Undvik frysning. Direkt solljus. Extremt höga och låga temperaturer

10.5. Oförenliga material

Starka oxidatorer

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid. Termisk sönderdelning alstrar: CO₂. Kolmonoxid. Kväveoxider. Frätande ångor. Rök

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet : Inte klassificerat

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant	
DL50 oralt	5000 mg/kg
Sodium xylene sulfonate (1300-72-7)	
LD50 oral råtta	7200 mg/kg
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg
ATE (oral)	7200,000 mg/kg kroppsvikt
Fosforsyra (7664-38-2)	
LD50 oral råtta	1530 mg/kg
LD50 hud kanin	2730 mg/kg
LC50 inhalation råtta (mg/l)	> 0,85 mg/l (Explosionstid: 1 h)
ATE (oral)	1530,000 mg/kg kroppsvikt

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Fosforsyra (7664-38-2)	
ATE (dermal)	2730,000 mg/kg kroppsvikt
ATE (damm, dimma)	0,850 mg/l/4u
2-Phenylphenol (90-43-7)	
LD50 oral råtta	1049 mg/kg
LD50 hud råtta	> 2000 mg/kg
LC50 inhalation råtta (mg/l)	> 0,949 mg/l (Explosionstid: 1 h)
ATE (oral)	1049,000 mg/kg kroppsvikt
Isopropyl alcohol (67-63-0)	
LD50 oral råtta	4396 mg/kg
LD50 hud kanin	12800 mg/kg
LC50 inhalation råtta (ppm)	16000 ppm (Explosionstid: 8 h)
ATE (oral)	4396,000 mg/kg kroppsvikt
ATE (dermal)	12800,000 mg/kg kroppsvikt
Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)	
LD50 oral råtta	2310 mg/kg
LD50 hud kanin	6300 mg/kg
ATE (oral)	2310,000 mg/kg kroppsvikt
ATE (dermal)	6300,000 mg/kg kroppsvikt
o-Benzyl-p-chlorophenol (120-32-1)	
LD50 oral råtta	> 5000 mg/kg
LD50 hud råtta	> 2500 mg/kg
Kaliumhydroxid (1310-58-3)	
LD50 oral råtta	214 mg/kg
ATE (oral)	500,000 mg/kg kroppsvikt
Frätande/irriterande på huden	: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon pH: ca. 12
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Orsakar allvarliga ögonskador Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon pH: ca. 12
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Mutagenitet i könsceller	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Cancerogenitet	: Misstänks kunna orsaka cancer
Reproduktionstoxicitet	: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Specifik organotoxicitet – upprepad exponering	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Fara vid aspiration	: Inte klassificerat Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
Möjliga skadliga inverknings på människan och möjliga symtom	: Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
AVSNITT 12: Ekologisk information	
12.1. Toxicitet	
Ekologi - allmän	: Giftigt för vattenlevande organismer. Fågeltoxicitet (reproduktion). Giftigt för fisk. Giftigt för evertebrater (Daphnia)
EKOLOGI - vatten	: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Sodium xylene sulfonate (1300-72-7)	
EC50 Daphnia 1	> 1020 mg/l 48 timmar
NOEC (akut)	470 48 timmar-Daphnia

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Fosforsyra (7664-38-2)	
LC50 fiskar 1	3 - 3,5 mg/l (Explosionstid: 96 h - Species: Gambusia affinis)
EC50 Daphnia 1	4,6 mg/l (Explosionstid: 12 h - Species: Daphnia magna)

2-Phenylphenol (90-43-7)	
LC50 fiskar 1	3,4 mg/l (Explosionstid: 96 h - Species: Pimephales promelas [Genomströmning])
EC50 Daphnia 1	1 - 2,5 mg/l (Explosionstid: 48 h - Species: Daphnia magna [Statisk])
EC50 andra vattenorganismer 1	0,85 mg/l (Explosionstid: 72 h - Species: Desmodesmus subspicatus)
LC50 fiskar 2	2,74 mg/l (Explosionstid: 96 h - Species: Lepomis macrochirus)

Isopropyl alcohol (67-63-0)	
LC50 fiskar 1	9640 mg/l (Explosionstid: 96 h - Species: Pimephales promelas [Flow-through])
EC50 Daphnia 1	13299 mg/l (Explosionstid: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 andra vattenorganismer 1	> 1000 mg/l (Explosionstid: 96 h - Species: Desmodesmus subspicatus)
LC50 fiskar 2	11130 mg/l (Explosionstid: 96 h - Species: Pimephales promelas [Statisk])
EC50 andra vattenorganismer 2	> 1000 mg/l (Explosionstid: 72 h - Species: Desmodesmus subspicatus)

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)	
LC50 fiskar 1	1,0 - 10,0 mg/l (Explosionstid: 96 h - Species: Brachydanio rerio [Statisk])
LC50 fiskar 2	12,2 mg/l (Explosionstid: 96 h - Species: Brachydanio rerio [Semi-static])

Kaliumhydroxid (1310-58-3)	
LC50 fiskar 1	80 mg/l (Explosionstid: 96 h - Species: Gambusia affinis [Statisk])

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant	
Persistens och nedbrytbarhet	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant	
Bioackumuleringsförmåga	Ej fastslaget

2-Phenylphenol (90-43-7)	
Log Pow	3,18

Isopropyl alcohol (67-63-0)	
Log Pow	0,05 (at 25 °C)

Kaliumhydroxid (1310-58-3)	
Log Pow	0,65

12.4. Rörligheten i jord

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för avfallshantering	: Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser
Ytterligare Information	: Tomma behållare bör spolas med stora mängder rent vatten. tomma behållare och avfall skall avlägsnas på ett säkert sätt. Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser
EKOLOGI - avfallsämnen	: Ingen ytterligare information finns tillgänglig

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

FN-nr	: 1903
FN-nr (IATA)	: 1903
FN-nr (IMDG)	: 1903

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell benämning för transporten : DESINFEKTIONSMEDEL VÄTSKA, FRÅTANDE, N.O.S.
Beskrivning i transportdokument : UN 1903 DESINFEKTIONSMEDEL VÄTSKA, FRÅTANDE, N.O.S., 8, III, (E)

14.3. Faroklass för transport

Klass (FN) : 8
Klass (IATA) : 8
Klass (IMDG) : 8
Risketiketter (FN) : 8



14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (FN) : III

14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig :




Annan information : Ingen tillgänglig extra information

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

14.6.1. Vägtransport

Skyddskod : 80
Klassificeringskod (FN) : C9
Orangefärgade skyltar :



Specialbestämmelser (ADR) : 274
Transportkategori (ADR) : 3
Tunnelinskränkning : E
Begränsade mängder (ADR) : 5L
Reducerade mängder (ADR) : E1
EAC-koden : 2X

14.6.2. Sjötransport

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

14.6.3. Flygtransport

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Inga bilaga XVII restriktioner

Innehåller inga ämnen Reach kandidat

15.1.2. Nationala föreskrifter

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts

AVSNITT 16: Annan information

Omarbetad : 12/04/2018

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

Environ™ Vesphene™ se Phenolic Disinfectant

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Annan information : Ingen

Ordalydelse av H- meningar::

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist)	Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma), Kategori 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut oral toxicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, Kategori: akut 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, Kategori: kronisk 1
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, Kategori: kronisk 3
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 2	Antändbara flytande ämnen, Kategori 2
Met. Corr. 1	Korrosivt för metaller, Kategori 1
Skin Corr. 1A	Frätning/retning av huden, Kategori 1A
Skin Corr. 1B	Frätning/retning av huden, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Frätning/retning av huden, Kategori 2
Carc. 2	Cancerframkallande, Kategori 2
Repr. 2	Giftig för reproduktion, Kategori 2
STOT SE 3	Specifikt toxicitet på målorgan (engångsexposition), Kategori 3
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga
H290	Kan vara korrosivt för metaller
H302	Skadligt vid förtäring
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H315	Irriterar huden
H318	Orsakar allvarliga ögonskador
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H331	Giftigt vid inandning
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H351	Misstänks kunna orsaka cancer
H361	Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

SDS EU (REACH Bilaga II)

Informationen på detta blad är inte en specifikation och garanterar inte särskilda egenskaper. Informationen är avsedd att ge allmän kunskap om hälsa och säkerhet baserat på vår kunskap om hantering, lagring och användning av produkten. Det är inte tillämpligt på ovanliga eller icke-standard användning av produkten eller där instruktioner och rekommendationer inte följs.